

Oferta tehnica Atomizor STIHL SR 430/SR450

Pulverizator confortabil cu rază mare de acțiune. Extrem de ușor de utilizat. Rezervor de substanțe de pulverizare de mari dimensiuni. Simplu și rapid de pornit.

Date tehnice

Capacitate cilindrică	63,3 cm ³
Capacitatea rezervorului	1,7 l
Debit maxim de aer	1300 m ³ /h
Greutate	12,2 kg
Nivel de vibrații	1,9 m/s ²
Raza de acțiune orizontală	14,5 m
Volum al rezervorului de soluție	14 l
Nivel de presiune acustică	97,0 dB(A)
Nivel de putere acustică	108,0 dB(A)

-> ElastoStart, Maner multifuncțional, Sistem anti-vibrații



Rezervor de 14 litri cu orificiu mare de umplere. Rezervorul de 14 litri are o capacitate mai mare decât modelul predecesor. Dvs. munciti mai mult timp fara sa fie nevoie de reumplere. Datorita orificiului de umplere mai mare, umplerea se face mai rapid si mai curat. Pierderile prin turnare se mentin in anumite limite iar rezervorul poate fi curatat cu usurinta.

Mecanica de transformare 2 in 1 (numai la SR450). Pulverizatorul SR 450 poate fi transformat cu usurinta, din cateva miscari, din functionarea de pulverizare in cea de atomizare. Fara un set de reutilare separat si fara abilitati tehnice deosebite din partea utilizatorului.

Maner multifunctional pentru o singura mana. Pe manerul multifunctional se gasesc elementele de comanda pentru motor si ventilul pentru alimentarea cu agenti de pulverizare. Pe langa comanda motorului, puteti cupla si decupla fara pierderi , rapid si comod, cu o singura mana, alimentarea cu agenti de pulverizare.

Sistem de dozare cu maneta de dozaj confortabila (numai la SR 450). Maneta de dozare mare pentru atomizare si aplicarea substantelor granulare se afla chiar sub maneta de comanda. Cu o singura miscare puteti nu doar sa cuplati si sa decuplati fluxul de pulbere, ci si sa reglati concentratia exacta in trepte intermediare fine.

Sistemul antivibratie STIHL. Sistemul antivibratie reduce transferul vibratiilor de la motor. Astfel este descarcata musculatura spatelui dumneavoastra.

STIHL ElastoStart. Sistem de pornire usoara cu maner de pornire speciala STIHL. ElastoStart va permite pornirea rapida si usoara , aproape fara recul. Elementul de amortizare integrat absoarbe sarcinile la tragerea cablului demaror.

Motor 2-MIX cu sistem de admisie intermediara de aer. In timpul admisiei, un strat de aer fara combustibil separa incarcatura arsa din camera de ardere de aerul proaspat din carter, minimizand astfel pierderile de combustibil rezultate din proces. Rezultatul: Putere mai mare, distanta de pulverizare mai mare cu 20%, consum de combustibil cu 20% mai mic, si gaze de evacuare cu pana la 50% mai putine. Astfel severele dispozitii UE II referitoare la gazele de evacuare sunt depasite fara efort in plus.

Oferta de pret Atomizor STIHL SR 430/SR450

Produs	Pret Ron / Unitate
STIHL SR430	1658,33
STIHL SR450	1991,67

Observatii :

- ⌚ Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA
- ⌚ Transportul nu este inclus in pret

Contact: Octavian BANU, Vodafone: +4 021.311.14.22; Fax: +4 031 814 51 06, Email: vanzari@pce.ro